


L1017SE-V1E.L				
标记	处理	文件号	签 字	日期

图纸版本号20180324



路 线

制
造

装
配

正
套

合
计

描 图

技术要求

- 1.硬度：HS70±5；
- 2.抗拉强度：8.8MPa以上；
- 3.耐压性：密封性：0.2MPa×3min无泄漏气孔；
水压性：0.2MPa×3min外径变化量1.5mm以下；
耐负压性：室温-700mmhg（-93KPa）×5min
外径变化率15%以下；
- 4.耐热性：100℃×70h无裂纹及异常现象发生；
- 5.耐臭氧性：50ppm×40℃×70h无裂纹及异常现象发生；
- 6.耐寒性：-40℃×70h无裂纹及异常现象发生；
- 7.软管外表面应平整，无气泡，裂纹等现象；
- 8.其余满足GB16897要求。

设 计			真 空 软 管 - 真 空 罐 至 真 空 助 力 器	T31A-3541017					
校 对									
审 核				文 件 阶 段			重 量	比 例	
工 艺				S	A				1:1
标 准			CR+NBR	共 1 张			第 1 张		
批 准				苏州奥杰汽车技术股份有限公司					

本图归苏州奥杰汽车技术股份有限公司所有，未经公司产权办公室批准，不得复制和交换